FICHE TECHNIQUE

GANTS DE SOUDURE EN CUIR CONTRE LA CHALEUR 250°

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Montage type américain : très peu de coutures au niveau de la paume donc peu de points de fragilité. Idéal pour la manutention lourde. Pouce palmé, majeur et annulaire rapportés.
Matière : gant entièrement en cuir tout croûte de bovin.
Entièrement doublé coton pour une meilleure isolation
Passepoils de renfort aux coutures : doublure molleton pour la paume et le dos, doublure toile coton pour la manchette
Liseré en bordure de manchette
Manchette large pour un retrait plus rapide
Longueur : 35 cm
Très bonne résistance du cuir grâce à une sélection rigoureuse des peaux
Qualité de la confection et de l'assemblage
Confort traditionnel du cuir apprécié notamment pour sa respirabilité
.

Classement :

EN 420 - Gant de protection - Exigences générales
EN 388 - Gant de protection contre les risques mécaniques
Résistance à l'abrasion : niveau 3/4
Résistance à la coupure par tranchage : niveau 1/5
Résistance à la déchirure : niveau 3/4
Résistance à la perforation : niveau 3/4
Résistance à la coupure ISO EN 13997 : niveau X/F (non testé)
EN 407 - Gant de protection contre les risques thermiques
Comportement au feu : niveau 4/4
Chaleur de contact : niveau 1/4
Chaleur convective : niveau 3/4
Chaleur radiante : niveau X/4 (non testé)
Petites projections de métal fondu : niveau 4/4
Grosses projections de métal fondu : niveau X/4 (non testé)
EN 12477 - Gant de protection pour soudeur
Type A

Tailles :

M L XL

Utilisation :

Ce gant de soudeur en cuir est généralement utilisé pour des travaux lourds ne nécessitant pas une fine dextérité. Grâce à son cuir épais en croûte d'une épaisseur moyenne de 1.10 mm et sa doublure isolante, il est utilisé pour le soudage manuel, la métallurgie, la sidérurgie, le démoulage de pièces, les travaux à proximité des fours...
* Ces exemples d'utilisations sont donnés à titre indicatif. C'est à l'utilisateur final de vérifier si le gant est adapté ou non à l'usage envisagé. Lisez la notice avant utilisation.

Anti-statique : Oui