



## EXTINCTEUR EAU+ADDITIF PRESSION PERMANENTE 6 LT ET 9 LT ❄️



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Additif abtigel utilisable jusqu'à -30°
- Idéal pour les feux de classe F
- Manomètre avec clapet anti retour et système de test
- Tête en Nickel plated
- Poignée de portage ergonomique
- Tuyau renforcé en EPDM anti-pincement
- Aimant robuste de fixation de la lance
- Tête de lance en plastique renforcée
- Diffuseur Venturi
- Semelle de protection drainant anti-corrosion
- Réservoir monobloc avec revêtement plastique intérieur de la



	6 LT	9 LT
Référence article	<b>MB13PPEA-06</b>	<b>MB13PPEA-09</b>
Foyer	21A 144B 75F	27A 233B 75F
Agent d'extinction	ABF – WET CHEMICAL	ABF – WET CHEMICAL
Agent propulseur	Azote 15 bars	Azote 15 bars
Température d'utilisation	-30° à + 60° C	-30° à + 60° C
Dimensions	550 x 160 mm	620 x 180 mm
Pression max autorisée	18 bar	18 bar
Test de pression	27 bar	27 bar
Poids en état de fonctionnement	9 kg	14.6 kg

